

Schnellbauschrauben SS

Schnellbauschraube mit Feingewinde SS-F



Geeignet für

- die Verarbeitung von Gipskartonplatten.
- die Verbindung von U-Profilen, C-Ständer und anderen Metallprofilen bei Unterkonstruktionen bis 1 mm Materialstärke.

Abmessungen

Art-Nr.	Abmessung (mm)	VPE
SSF3925	3,9X25	10.000 (10X1.000)
SSF3935	3,9X35	10.000 (10X1.000)
SSF3945	3,9X45	5.000 (10X500)
SSF3955	3,9X55	5.000 (10X500)

Schnellbauschraube mit Grobgewinde SS-G



Geeignet für

- die Verarbeitung von Gipskartonplatten.
- die Verschraubung auf Holzunterkonstruktionen.

Abmessungen

Art-Nr.	Abmessung (mm)	VPE
SSG3925	3,9X25	10.000 (10X1.000)
SSG3930	3,9X30	10.000 (10X1.000)
SSG3935	3,9X35	10.000 (10X1.000)
SSG3945	3,9X45	5.000 (10X500)
SSG3955	3,9X55	5.000 (10X500)
SSG4275	4,2X75	2.000 (10X200)
SSG5090	5,0X90	1.600 (8X200)

Schnellbauschraube TEKS-Bohrspitze mit Blechschrauben-gewinde SS-B



Geeignet für

- die Verarbeitung von Gipskartonplatten.
- die Verschraubung von Metallprofilen von 0,75 bis 2,25 mm Stärke.

Abmessungen

Art-Nr.	Abmessung (mm)	VPE
SSB3525	3,5X25	10.000 (10X1.000)
SSB3535	3,5X35	10.000 (10X1.000)
SSB3545	3,5X45	5.000 (10X500)
SSB3555	3,5X55	5.000 (10X500)

Alle Schrauben mit gehartetem, phosphatiertem, Trompetensenkkopf, ausgerollte Spitze, und Kreuzschlitz Phillips Gr. 2